

Sekční garážová vrata NOVOFERM typ iso20

objednací rozměr (šířka × výška)	max. světlý rozměr staveb. otvoru (šířka × výška)	venkovní rozměry rámu (šířka × výška)	vnitřní šířka garáže	min. výška stropu	světlá průjezdná výška
2250 × 1875	2340 × 1965	2402 × 1985	2450	1995	1850
2250 × 2000	2340 × 2090	2402 × 2110	2450	2120	1975
2250 × 2125	2340 × 2215	2402 × 2235	2450	2245	2100
2375 × 1875	2465 × 1965	2527 × 1985	2575	1995	1850
2375 × 2000	2465 × 2090	2527 × 2110	2575	2120	1975
2375 × 2075	2465 × 2165	2527 × 2185	2575	2195	2050
2375 × 2125	2465 × 2215	2527 × 2235	2575	2245	2100
2375 × 2250	2465 × 2340	2527 × 2360	2575	2370	2225
2375 × 2375	2465 × 2465	2527 × 2485	2575	2495	2350
2500 × 1875	2590 × 1965	2652 × 1985	2700	1995	1850
2500 × 2000	2590 × 2090	2652 × 2110	2700	2120	1975
2500 × 2075	2590 × 2165	2652 × 2185	2700	2195	2050
2500 × 2125	2590 × 2215	2652 × 2235	2700	2245	2100
2500 × 2250	2590 × 2340	2652 × 2360	2700	2370	2225
2500 × 2375	2590 × 2465	2652 × 2485	2700	2495	2350
2500 × 2500	2590 × 2590	2652 × 2610	2700	2620	2475
2500 × 2750	2590 × 2840	2652 × 2860	2700	2870	2725
2625 × 2125	2715 × 2215	2777 × 2235	2825	2245	2100
2750 × 2000	2840 × 2090	2902 × 2110	2950	2120	1975
2750 × 2125	2840 × 2215	2902 × 2235	2950	2245	2100
3000 × 2000	3090 × 2090	3152 × 2110	3200	2120	1975
3000 × 2125	3090 × 2215	3152 × 2235	3200	2245	2100
3000 × 2250	3090 × 2340	3152 × 2360	3200	2370	2225
3000 × 2375	3090 × 2465	3152 × 2485	3200	2495	2350

3000 × 2500	3090 × 2590	3152 × 2610	3200	2620	2475
-------------	-------------	-------------	------	------	------

Sekční garážová vrata NOVOFERM typ iso45

Standardní kování (pružiny v nádpraží)					
obj. rozměr vrat stavební otvor (šířka × výška)	venkovní rozměr vrat vč. zárubně (šířka × výška)	min. celková šířka garáže (mm)	min. celková výška garáže (mm)	světla průjezdná výška pro vrata ISO45	
				mech. pohon	el. pohon
2250 × 1875	2402 × 2090	2430	2095	1825	1875
2250 × 2000	2402 × 2215	2430	2220	1950	2000
2250 × 2125	2402 × 2340	2430	2345	2075	2125
2375 × 1875	2527 × 2090	2555	2095	1825	1875
2375 × 2000	2527 × 2215	2555	2220	1950	2000
2375 × 2125	2527 × 2340	2555	2345	2075	2125
2375 × 2250	2527 × 2465	2555	2470	2200	2250
2500 × 1875	2652 × 2090	2680	2095	1825	1875
2500 × 2000	2652 × 2215	2680	2220	1950	2000
2500 × 2125	2652 × 2340	2680	2345	2075	2125
2500 × 2250	2652 × 2465	2680	2470	2200	2250
2500 × 2375	2652 × 2590	2680	2595	2325	2375
2500 × 2500	2652 × 2715	2680	2720	2450	2500
2500 × 2750	2652 × 2965	2680	2970	2700	2750
2625 × 2125	2777 × 2340	2805	2345	2075	2125
2750 × 2000	2902 × 2215	2930	2220	1950	2000
2750 × 2125	2902 × 2340	2930	2345	2075	2125
2750 × 2750	2902 × 2965	2930	2970	2700	2750
3000 × 2000	3152 × 2215	3180	2220	1950	2000
3000 × 2125	3152 × 2340	3180	2345	2075	2125
3000 × 2250	3152 × 2465	3180	2470	2200	2250
3000 × 2375	3152 × 2590	3180	2595	2325	2375

3000 × 2500	3152 × 2715	3180	2720	2450	2500
3000 × 3000	3152 × 3215	3180	3220	2950	3000
4000 × 2000	4152 × 2215	4180	2220	1950	2000
4000 × 2125	4152 × 2340	4180	2345	2075	2125
4000 × 2250	4152 × 2465	4180	2470	2200	2250
4500 × 2000	4652 × 2215	4680	2220	1950	2000
4500 × 2125	4652 × 2340	4680	2345	2075	2125
4500 × 2250	4652 × 2465	4680	2470	2200	2250
5000 × 2000	5152 × 2215	5180	2220	1950	2000
5000 × 2125	5152 × 2340	5180	2345	2075	2125
5000 × 2250	5152 × 2465	5180	2470	2200	2250
5500 × 2000	5652 × 2215	5680	2220	1950	2000
5500 × 2125	5652 × 2340	5680	2345	2075	2125
5500 × 2250	5652 × 2465	5680	2470	2200	2250

Nestandardní snížené kování (pružiny na konci vodítek)

venkovní rozměr vrat vč. zárubně (šířka × výška)	min. celková šířka garáže (mm)	min. celková výška garáže		světla průjezdná výška pro vrata ISO45	
		mech. ovl. nebo pohon Novoport	el. pohon stropní	mech. pohon	el. pohon
2402 × 1975	2430	1980	1995	1775	1865
2402 × 2100	2430	2105	2120	1900	1990
2402 × 2225	2430	2230	2245	2025	2115
2527 × 1975	2555	1980	1995	1775	1865
2527 × 2100	2555	2105	2120	1900	1990
2527 × 2225	2555	2230	2245	2025	2115
2527 × 2350	2555	2355	2370	2150	2240
2652 × 1975	2680	1980	1995	1775	1865
2652 × 2100	2680	2105	2120	1900	1990

2652 × 2225	2680	2230	2245	2025	2115
2652 × 2350	2680	2355	2370	2150	2240
2652 × 2475	2680	2480	2495	2275	2365
2652 × 2500	2680	2605	2620	2400	2490
2652 × 2850	2680	2855	2870	2650	2740
2777 × 2225	2805	2230	2245	2025	2115
2902 × 2100	2930	2105	2120	1900	1990
2902 × 2225	2930	2230	2245	2025	2115
2902 × 2850	2930	2855	2870	2650	2740
3152 × 2100	3180	2105	2120	1900	1990
3152 × 2225	3180	2230	2245	2025	2115
3152 × 2350	3180	2355	2370	2150	2240
3152 × 2475	3180	2480	2495	2275	2365
3152 × 2600	3180	2605	2620	2400	2490
3152 × 3100	3180	3105	3120	2900	2990
4152 × 2100	4180	2105	2120	1900	1990
4152 × 2225	4180	2230	2245	2025	2115
4152 × 2350	4180	2355	2370	2150	2240
4652 × 2100	4680	2105	2120	1900	1990
4652 × 2225	4680	2230	2245	2025	2115
4652 × 2350	4680	2355	2370	2150	2240
5152 × 2100	5180	2105	2120	1900	1990
5152 × 2225	5180	2230	2245	2025	2115
5152 × 2350	5180	2355	2370	2150	2240
5652 × 2100	5680	2105	2120	1900	1990
5652 × 2225	5680	2230	2245	2025	2115
5652 × 2350	5680	2355	2370	2150	2240

Vrata lze dodávat také v nestandardních rozměrech:

- výška od 1875 mm do 3125 mm
- šířka od 2250 mm do 5000 mm (u vrat s pohonem) a do 5500 mm (u vrat bez pohonu)
- vrata s pohonem o šířce 5000 mm lze dodat jen do výšky 2500 mm

vrata bez pohonu o šířce 5500 mm lze dodat jen do výšky 2375 mm

Sekční garážová vrata NOVOFERM s dřevěnými sekcemi

Stavební připravenost

Standardní kování (pružiny v nádpraží)					
obj. rozměr vrat stavební otvor (šířka × výška)	venkovní rozměr vrat vč. zárubně (šířka × výška)	min. celková šířka garáže (mm)	min. celková výška garáže (mm)	světlá průjezdná šířka pro vrata dřevo	
				mech. pohon	el. pohon
2375 × 2125	2527 × 2340	2555	2345	2075	2115
2500 × 2125	2652 × 2340	2680	2345	2075	2115
4000 × 2125	4152 × 2340	4180	2345	1995	2055
4500 × 2125	4652 × 2340	4680	2345	1995	2055
5000 × 2125	5152 × 2340	5180	2345	1995	2055

Dřevěná vrata se mohou dodat také v nestandardních rozměrech:

- výška od 1875 do 3000 mm

šířka od 2250 do 5000 mm (vrata o šířce 5000 mm jsou do max. výšky 2125 mm)

Výklopná garážová vrata NOVOFERM

Garážová vrata NOVOFERM K

Tato vrata jsou určena pro samostatné garáže do max. šíře 3 m.

objednací stavební rozměr (mm)	vnější rozměr rámu šířka × výška (mm)	montáž za otvor stavební otvor šířka (mm)	montáž za otvor stavební otvor výška (mm)	montáž do otvoru stavební otvor šířka × výška (mm)
2250 × 1920	2341 × 1985	2240 (2205–2330)	1945 (1920–1980)	2360 × 1995
2250 × 2000	2341 × 2065	2240 (2205–2330)	2025 (2000–2060)	2360 × 2075
2250 × 2075	2341 × 2140	2240 (2205–2330)	2100 (2075–2135)	2360 × 2150
2250 × 2125	2341 × 2190	2240 (2205–2330)	2150 (1125–2185)	2360 × 2200
2375 × 1920	2466 × 1985	2365 (2330–2455)	1945 (1920–1980)	2485 × 1995
2375 × 2000	2466 × 2065	2365 (2330–2455)	2025 (2000–2060)	2485 × 2075
2375 × 2075	2466 × 2140	2365 (2330–2455)	2100 (2075–2135)	2485 × 2150
2375 × 2125	2466 × 2190	2365 (2330–2455)	2150 (1125–2185)	2485 × 2200
2375 × 2250	2466 × 2315	2365 (2330–2455)	2275 (2250–2310)	2485 × 2325
2375 × 2375	2466 × 2440	2365 (2330–2455)	2400 (2375–2435)	2485 × 2450
2500 × 1920	2591 × 1985	2490 (2445–2580)	1945 (1920–1980)	2610 × 1995
2500 × 2000	2591 × 2065	2490 (2445–2580)	2025 (2000–2060)	2610 × 2075
2500 × 2075	2591 × 2140	2490 (2445–2580)	2100 (2075–2135)	2610 × 2150
2500 × 2125	2591 × 2190	2490 (2445–2580)	2150 (1125–2185)	2610 × 2200
2500 × 2250	2591 × 2315	2490 (2445–2580)	2275 (2250–2310)	2610 × 2325
2500 × 2375	2591 × 2440	2490 (2445–2580)	2400 (2375–2435)	2610 × 2450
2500 × 2500	2591 × 2565	2490 (2445–2580)	2525 (2500–2560)	2610 × 2575
2500 × 2750	2591 × 2815	2490 (2445–2580)	2775 (2750–2810)	2610 × 2825
2625 × 2125	2716 × 2190	2615 (2580–2705)	2150 (2125–2185)	2735 × 2075
2750 × 2000	2841 × 2065	2740 (2705–2830)	2025 (2000–2060)	2860 × 2075
2750 × 2125	2841 × 2190	2740 (2705–2830)	2150 (2125–2185)	2860 × 2200



3000 × 2000	3091 × 2065	2990 (2955–2080)	2025 (2000–2060)	3110 × 2075
3000 × 2125	3091 × 2190	2990 (2955–3080)	2150 (2125–2185)	3110 × 2200

poznámka:

výklopná vrata s podstropní kolejničkou do šířky 3000 mm
čistý průjezdný rozměr = objednávací rozměr - 140 mm od šířky, resp. - 140 mm od výšky

Garážová vrata NOVOFERM M

Tato vrata jsou určena pro dvojgaráž do max. šíře 5 m.

objednávací stavební rozměr (mm)	vnější rozměr rámu šířka × výška (mm)	montáž za otvor stavební otvor šířka (mm)	montáž za otvor stavební otvor výška (mm)	montáž do otvoru stavební otvor šířka × výška (mm)
4000 × 2000	4100 × 2070	4000 (3955–4070)	2030 (2000–2060)	4120 × 2080
4000 × 2125	4100 × 2195	4000 (3955–4070)	2155 (2125–2185)	4120 × 2205
4500 × 2000	4600 × 2070	4500 (4455–4570)	2030 (2000–2060)	4620 × 2080
4500 × 2125	4600 × 2195	4500 (4455–4570)	2155 (2125–2185)	4620 × 2205
4500 × 2250	4600 × 2320	4500 (4455–4570)	2280 (2250–2315)	4620 × 2330
5000 × 2000	5100 × 2070	5000 (4955–5070)	2030 (2000–2060)	5120 × 2080
5000 × 2125	5100 × 2195	5000 (4955–5070)	2155 (2125–2185)	5120 × 2205

poznámka:

výklopná vrata s podstropní kolejničkou do šířky 5000 mm
čistý průjezdný rozměr = objednávací rozměr - 220 mm od šířky, resp. - 170 mm od výšky