

Typ provedení	TORMAX 5201
Rozměry pohonu	W x H x D - 430 x 130 x 175 mm
Hmotnost pohonu	13kg
Vstupy/výstupy	12/8
Napájecí napětí	230 V, 50 / 60 Hz provozní napětí; stejnosměrný proud 24 V, příkon 320 W jištění minimálně 6 A
Teplotní rozmezí	od -20°C do +40 °C
Krytí	IP 22

*Technická data – pro CS ADMIN, LF ADMIN AL, FG FULL GLASS

Typ provedení	TORMAX TRP
Rozměry pohonu	W x H x L - 150 x 145 x 541 mm
Hmotnost pohonu	16kg
Vstupy/výstupy	19/14
Napájecí napětí	230 V, 50 / 60 Hz provozní napětí; stejnosměrný proud 24 V, příkon 320 W jištění minimálně 6 A
Teplotní rozmezí	od -20°C do +40 °C
Krytí	IP 22

*Technická data – pouze pro typ CL HYPER

RECORD (BLASI)
230 V, 50 / 60 Hz provozní napětí; stejnosměrný proud 24 V, příkon 250 W
jištění minimálně 6 A
od -15°C do +50 °C



RECORD (BLASI)
230 V, 50 / 60 Hz provozní napětí; stejnosměrný proud 24 V, příkon 250 W
jištění minimálně 6 A
od -15°C do +50 °C

